

## Datenblatt

### IPS-LED Monitor Imago G1316

13,3 IPS-LED Display für eine hervorragende Kundenansprache



## Vorteile

Display  
Flexibilität  
Hardware

Hochwertiger Infoterminal für die digitale Kundenkommunikation  
Mit dem **optional erhältlichen Standfuß** können Sie das Tablet ganz flexibel nutzen  
Robustes Aluminium-Gehäuse und leistungsstarker Prozessor für eine schnelle und zuverlässige Bearbeitung

## Produktinformationen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produktbezeichnung | IPS-LED Monitor Imago G1316                                    |
| Produktgruppe      | 13,3" Non-Touch IPS-LED Display für den Einzel- und Großhandel |

## Display

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Format                             | 16:9                            |
| Technologie                        | LED                             |
| Paneltechnik                       | IPS-LED                         |
| Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )    | 350                             |
| Lebensdauer der Beleuchtung (Std.) | 50.000                          |
| Blickwinkel (°)                    | 176 horizontal / 176 vertikal   |
| Pixelabstand                       | 0,29 horizontal / 0,29 vertikal |
| Bildwiederholungsrate (HZ)         | 60                              |
| Farben                             | 16,7 Mio.                       |
| Farbskala (%)                      | 45 NTSC                         |
| Reaktionszeit (ms)                 | 6                               |
| Kontrast                           | 1000:1                          |

13,3" IPS-LED Display für eine hervorragende Kundenansprache

## Auflösung

---

Optimale Auflösung (Pixel) 1920 x 1080

## Signaleingänge

---

Anschlüsse 1x VGA, 1x HDMI

## Elektrisch

---

Lautsprecher (integriert) 2x Mono

Ausgangsleistung (Watt) 2x 4W

Stromversorgung DC 12V

Stromversorgung (Standby) (Watt) 0,25

## Mechanisch

---

Abmessungen (B x H x T) (mm) 322 x 193 x 36

Abmessungen inkl. Verpackung (mm) 385 x 345 x 86

Gewicht (Gramm) 620

Gewicht inkl. Verpackung (Gramm) 1400

## Zusätzliche Funktionen

---

Low Blue Light Technologie Ja

Gehäuse-Material Aluminium

CE-Zertifikat Ja

Installationsmethode VESA 75\*75MM/Base

Dauernutzung 24/7

Betriebstemperatur -10~50°C

Lagertemperatur -20~60°C

Lieferumfang 1x Monitor, 1x VESA Installationskit, 1x Netzkabel, 1x ext. Netzteil, 1x HDMI-Kabel, 1x Garantiekarte

Optionales Zubehör Standfuß

